



## AS 511

### Descrizione

AS 511 è particolarmente idoneo per attrezzi agricoli nelle applicazioni con manti erbosi. La carcassa robusta e la mescola del battistrada particolarmente resistente ai tagli garantiscono straordinaria stabilità e performance avanzate. Grazie alla larga area di contatto, AS 511 offre eccellente trazione e minimizza la compattazione del suolo.

### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

33x15.50R15

LI/SS

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94512379
LS (in)	15.9
DT (in)	33.1
RCS (in)	14.8
CR (in)	99.7
Cerchio cons.	13 LB
ECE	E11-106R-0010516

## Portata (US)

mph / psi	41
30	3740

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.