



## TR 315

### Beskrivning

TR 315 lämpar sig för gräsmatta och trädgård, jordbearbetning och kommunverksamhet. Det passar utmärkt att använda med arbetsfordon, dikningsmaskiner och skördemaskiner för fruktodling. TR 315-däcket har en stor kontaktyta som ger utmärkt grepp, imponerande självrensande egenskaper och enastående stabilitet under alla förhållanden.

### UM

US Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

31x15.50-15

LI/SS

## Dimensioner US Standard

USA Code	94044740
SW (in)	15.4
OD (in)	31.5
SLR (in)	13.9
RC (in)	91.3
Rim Rec	13 LB
ECE	E4-106R-002333

## Load Capacity (US)

mph / psi	74
30	3640

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.