



RIB 324

Description

RIB 324 a t particulirement conu avec dessin blocs de la bande de roulement et une large zone de contact pour fournir une grande stabilit ainsi qu'excellentes qualits de flottaison sur sol meuble ou des terrains sableux. La carcasse en nylon et le flanc robustes associs au mlange spcial de la bande de roulement garantissent une excellente rsistance aux coupures et usure ainsi qu'une capacit de charge plus leve.

UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole, Industriel ■ Remorque



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

66x44.00-25

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94064274
LS (in)	43.7
DT (in)	66.9
Jante rec.	36.0 TH

Capacité de charge (US)

mph / psi	50
30	16090

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.