



TR 315

Descripción

TR 315 es un neumático para el césped y la jardinería, idóneo para las operaciones en los segmentos de municipalidad/mantenimiento. Este neumático es ideal para utilizarlo con la maquinaria agrícola, las zanjadoras y las máquinas para la recogida de fruta. TR 315 presenta una amplia área de contacto que proporciona un excelente agarre, así como una extraordinaria estabilidad en cualquier condición y óptimas propiedades de auto-limpieza.



UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

16x6.50-8

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	155
DT (mm)	408
REC (mm)	182
CR (mm)	1183
Llanta rec.	5.375 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E11-106R-003493

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.90
15	280

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.