

FARM HIGHWAY TOUGH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



134

Технологии



Высокая скорость

Характеристики




Долговечность



Большая грузоподъемность



FARM HIGHWAY TOUGH

 FARM HIGHWAY TOUGH — высокоскоростная шина для прицепов и сельскохозяйственной техники, которые используются для обработки почвы и грузовых перевозок. Шина обладает долгим сроком службы и обеспечивают повышенную грузоподъемность, в том числе и на высокой скорости.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 15"	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	8	TL	-
	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	12	TL	-
	10.00 - 15 FI	8 LB	-	274	853	-	-	STD	8	TL	128 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	8	TL	120 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	12	TL	128 J
	12.5 L - 15 FI	10 LB	-	317	815	362	2323	STD	12	TL	134 J

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения