



TF 9090

Descripción

TF 9090 es un neumático que se utiliza para los minitractores empleados en los trabajos del campo. El especial diseño de la banda de rodadura ofrece un excelente comportamiento de la dirección en suelos sueltos.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Minitractor, Industria ■ Remolque



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	6.00-16
LI/SS	88;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	170
DT (mm)	735
REC (mm)	346
CR (mm)	2190
Llanta rec.	4.50 E
Llanta alt.	4.00 E; 5 K; 5.00 F
ECE	E4-106R-001959
Código TRA	F2

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.30
30	560

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.