



IS standard



GROWING TOGETHER

LIFTMAX LM SMOOTH



FICHE PRODUIT



Radial

A5

193



LIFTMAX LM SMOOTH

FR LIFTMAX LM SMOOTH a été spécialement conçu pour les chariots porte-conteneurs vides, mais il convient également aux élévateurs de charges lourdes et aux chariots élévateurs à fourche. Le dessin lisse de la bande de roulement assure une répartition uniforme du poids sur toute la surface de contact et évite les fissures à la base des crampons. Le mélange unique de la bande de roulement garantit une excellente usure et une longue durée de vie. LIFTMAX LM SMOOTH est parfait pour les opérations logistiques sur des surfaces dures, en particulier sur l'asphalte. La carcasse *All Steel* robuste et le flanc renforcée offrent une stabilité maximale et une maniabilité optimale en mode de levage. En outre, la carcasse radiale absorbe les irrégularités de la surface, ce qui améliore le confort de conduite et réduit la fatigue de l'opérateur. Conforme aux normes antistatiques, LIFTMAX LM SMOOTH est capable de dissiper la charge statique du véhicule.

Technologies



All Steel



Service lourd



Mélange spécial antistatique



Carcasse robuste

Performance



Stabilité



Confort



Durabilité



Capacité de charge élevée

	DIMENSION	TT/TL	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
									Recommandée	Alternative
Ø 24"	14.00 R 24	TL	193 A5	IND	388	1415	-	-	10.00 W	10.0 ; 10.00 WA

IND: Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement