



SKID POWER HD (A)



Descrição

SKID POWER HD (A) foi projetado para ps skid steer nas aplicaes da construo civil. O pneu destaca-se pelo piso super profundo e pela proteo dos flancos, que asseguram uma resistncia a cortes e rasges, bem como uma durao extraordinria. SKID POWER HD (A) o pneu ideal para superfcies terrosas e utilizaes pesadas.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora compacta

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	31x15.5-15
LI/SS	139;A2

Dimensões IS Standard

LS (mm)	405
DT (mm)	790
RCS (mm)	378
CR (mm)	2411
Jante rec.	13 LB
ECE	E11-106R-003571

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.2
10	2450
15	1960
50	1450

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.