



IS standard



# RIB 713



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



## Technologies



Alta velocidad



Tecnología IF



Cinturón de acero

## Performance



Durabilidad



Ahorro de carburante



Elevada capacidad de carga



Resistencia a los rastrojos



## RIB 713

RIB 713 es un neumático con cinturones de acero utilizado en las máquinas agrícolas. Como respuesta al aumento de la conciencia sobre el tema de la baja compactación del suelo en la agricultura moderna, RIB 713 se ha desarrollado con la tecnología IF. Por lo que este neumático puede sostener cargas más pesadas con una presión de inflado inferior, presentando una huella más ancha y una distribución uniforme del peso. La estructura con cinturones de acero garantiza una extraordinaria resistencia a la perforación y una mayor protección contra la penetración de tallos y sus consecuentes daños, incluso en presencia de rastrojos insidiosos. Además, la categoría velocidad "D" (65 km/h – 40 mph) permite desplazarse rápidamente por la carretera. RIB 713 es la contribución de BKT para maximizar la productividad y la eficiencia de su empresa agrícola.

|       | MEDIDA                          | LI/SS | LLANTA   |             | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | Versión |
|-------|---------------------------------|-------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|---------|
|       |                                 |       | Estándar | Alternativa |              |              |             |            |                |         |
|       |                                 |       |          |             |              |              |             |            |                |         |
| Ø 15" | IF 240/80 R 15                  | 129 D | W 8      | -           | 240          | 765          | 354         | 2324       | 360            | SR      |
|       | IF 265/85 R 15<br>(10.5 L R 15) | 121 D | W 8      | -           | 260          | 831          | 368         | 2502       | 390            | SR      |
|       | IF 280/70 R 15                  | 128 D | W 8      | -           | 279          | 779          | 347         | 2356       | 360            | SR      |
|       | IF 280/70 R 15                  | 134 D | W 8      | -           | 279          | 779          | 347         | 2356       | 360            | SR      |
|       | IF 320/70 R 15                  | 146 D | W 10     | -           | 320          | 823          | 367         | 2590       | 390            | SR      |

SR: Stubble Resistant



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura