AGRIMAX V-FLECTO

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

IS Standard

Radial

Jordbruk ▪ Motorstark traktor

Version	SPECIAL
Tire Type	TL
	VF710/60R46
	174;D

undefined IS Standard

SW (mm)	715
OD (mm)	2041
SLR (mm)	896
RC (mm)	6092
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-0011234
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
70	3355	3905	4455	5005	5555	6100
from 65 to 40	3685	4290	4895	5495	6100	6700
30	3760	4375	4990	5605	6220	6835
20	3835	4465	5090	5720	6345	6970
10	4055	4720	5385	6045	6710	7370
Upto 30 Cyc	4185	4870	5555	6240	6925	7605
Upto 15 Cyc	4995	5815	6630	7450	8265	9080
Upto 10 Cyc	5475	6370	7265	8160	9055	9950
10HT	3760	4375	4990	5605	6220	6835

25-03-2026