



IS standard



FL 639



FICHE PRODUIT



Radial



184

Technologies



Tringle renforcée



Vitesse élevée

Performance

Compaction
réduit du sol

Traction



Auto-nettoyage



Durabilité



FL 639

FL 639 est un pneu radial Flotation et de transport pour une utilisation essentiellement aux champs qui convient tout particulièrement pour les applications avec épandeurs. L'empreinte large garantit un moindre compactage du sol, ce qui permet une plus grande productivité des cultures. La bande de roulement renforcée et la protection du flanc contribuent à en allonger le cycle de vie. FL 639 assure une traction excellente même que des propriétés exceptionnelles d'autonettoyage.

	DIMENSION	LI/SS		JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
				Recommandée	Alternative						
		DW	FR								
Ø 22.5"	560/45 R 22.5	152 D/163 A8		AG 16.00	-	543	1076	484	3303	525	STD
	600/50 R 22.5	159 D/170 A8		AG 20.00	-	611	1172	530	3540	550	STD
	600/50 R 22.5	156 B	168 B	AG 20.00	-	611	1172	521	3592	550	STD
	710/40 R 22.5	161 D/172 A8		AG 24.00	-	727	1140	503	3492	550	STD
	710/40 R 22.5	158 B	170 B	AG 24.00	-	727	1140	503	3492	550	STD
	800/40 R 22.5	168 D/178 A8		AG 28.00	-	828	1212	538	3642	575	STD
	NEWSIZE										
Ø 26.5"	850/40 R 26.5	173 D/184 A8		AG 28.00	-	860	1355	599	4122	650	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling