



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 705



FICHE PRODUIT



Diagonal



156

Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



AW 705

AW 705 a été conçu pour les outils agricoles et remorques dans les applications de travail de la terre et de transport. Il convient pour être utilisé dans l'agriculture moderne grâce à une durabilité supérieure et une capacité de charge élevée.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 16"	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	14	TT	-	142 A8
	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	10	TL	-	134 A8
	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	10	TT	-	134 A8
	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	14	TL	-	142 A8
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13 ; W 13	381	850	391	2575	SPL	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13 ; W 13	381	850	391	2575	STD	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13 ; W 13	381	850	391	2575	STD	12	TL	-	138 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13 ; W 13	381	850	391	2575	STD	14	TL	-	141 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13 ; W 13	381	850	382	2604	STD	18	TL	-	146 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13 ; W 13	381	850	382	2604	STD	26	TL	-	155 A8
Ø 18"	15.0/70 - 18	13.00	13 ; W 13	405	1010	447	3092	STD	12	TL	-	145 A8
	15.0/70 - 18	13.00	13 ; W 13	405	1010	447	3092	STD	14	TL	-	148 A8
	15.0/70 - 18	13.00	13 ; W 13	405	1010	447	3092	STD	16	TL	-	151 A8
Ø 20"	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC ; 13 SDC ; 14	408	1075	480	3155	STD	12	TT	-	151 A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC ; 13 SDC ; 14	414	1085	483	3342	STD	12	TL	-	151 A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC ; 13 SDC ; 14	408	1075	480	3155	STD	14	TT	-	154 A8

STD: Standard - SPL: Special

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



Performance



Durabilité



Capacité de charge
élevée



	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 20"	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC ; 13 SDC ; 14	408	1075	480	3155	SPL	14	TL	-	154A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC ; 13 SDC ; 14	408	1075	480	3155	STD	14	TL	-	154A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC ; 13 SDC ; 14	408	1075	480	3155	STD	16	TL	-	156A8
Ø 22.5"	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; AG 13.00	405	1016	443	3072	STD	18	TL	-	154A8
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; AG 13.00	405	1016	443	3072	SR	20	TL	-	156A8

STD: Standard - SR: Stubble Resistant - SPL: Special



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling