



EARTHMAX SR 42

Descrição

EARTHMAX SR 42 um pneu radial OTR especialmente projetado para os chamados haul train nas minas e nas aplicaes pesadas para o transporte da madeira. O caracterstico desenho do piso do pneu assegura uma excelente trao e uma estabilidade lateral, bem como prestaes de travagem e um timo comportamento nas curvas, em terrenos acidentados ou no saibro, mesmo com neve e gelo. De fato, o composto de borracha do piso do pneu, especialmente resistente aos cortes e ao desgaste, muito apropriado em condies climticas muito frias. EARTHMAX SR 42 apresenta uma carcaa All Steel que garante uma tima durabilidade e uma longa vida operacional.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Haul Train

Versão	CUT RESISTANT COMPOUND
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	14.00R25
LI/SS	171;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1412
RCS (mm)	652
CR (mm)	4231
Jante rec.	10.00/1.5
Código TRA	E4

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	7.00	8.00
50	5800	6150

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.