



IS standard



GROWING TOGETHER

AIROMAX

RADIAL CRANE TIRES

AM 543



PRODUKTDATENBLATT



Radial



177

Technologies



hohe Geschwindigkeit



All Steel

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Traktion



AIROMAX AM 543

RADIAL CRANE TIRES

AIROMAX AM 543 ist der ideale Reifen für Krananwendungen im Baugewerbe. Er bietet hervorragende Traktion und erstklassige Stabilität. Da Reifen für Kräne besonderen Beanspruchungen und extremen Einsatzbedingungen ausgesetzt sind, wurde AIROMAX AM 543 speziell für ausgezeichnete Hitzebeständigkeit entwickelt. Daneben eignet er sich für alle Arbeiten, die einen hohen Level an Manövrierbarkeit verlangen.

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 E	STD	375	1355	627	4156	10.00 W	-
Ø 25"	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 E	STD	375	1355	627	4156	10.00/1.5	-
	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	177 E	STD	435	1480	670	4502	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7 CRL

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung