



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 933 SUPER



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Technologies



Serviço pesado

Performance



Conforto



Autolimpeza



Tração



EM 933 SUPER

🇵🇹 O EM 933 SUPER foi especialmente concebido para escavadoras em operações de escavação e carregamento. O desenho excecional da parede lateral com uma nervura saliente permite o contacto próximo entre dois pneus, eliminando a necessidade de um anel de borracha especial para evitar a penetração de pedra. O design único do piso proporciona tração superior em condições de utilização intensiva. Entre as características adicionais do EM 933 SUPER encontram-se um conforto de condução excecional e propriedades de autolimpeza melhoradas.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 20"	290/90 - 20	TT	18	152 B/ 168 A2	STD	295	1055	-	-	8.00	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento