



V-FLEXA



V-FLEXA este o anvelopă radială special concepută pentru remorci agricole. Este un produs de flotație de ultimă generație, cu tehnologie VF, care permite transportul de încărcături grele atât pe câmp, cât și pe șosea, cu o presiune de umflare cu 30% mai mică decât cea a unei anvelope standard de aceeași dimensiune. Curelele suplimentare din oțel conferă o rezistență majoră carcasei la impact. V-FLEXA nu doar că suportă sarcini grele în deplină siguranță, dar evită și compactarea solului datorită distribuției perfecte a greutateii. În plus, V-FLEXA are proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate, precum și rezistență scăzută la rulare.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Remorcă

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF710/50R30.5

178;D

undefined IS Standard

SW (mm)	727
OD (mm)	1485
SLR (mm)	654
RC (mm)	4511
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-008831

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	2730	3485	4095	4780	5395	6145	6825
65	3000	3825	4500	5250	5925	6750	7500
50	3510	4480	5265	6145	6935	7900	8775
40	3870	4935	5805	6775	7645	8710	9675
10	4920	6275	7380	8610	9720	11070	12300

25-03-2026