



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 32



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-3



B

225

Technologies



All Steel

Performance



Traktion



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



EARTHMAX SR 32

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 32 ist ein nicht richtungsgebundener, radialer Breitreifen, der sich speziell für Schürffzüge eignet. Der Reifen zeichnet sich durch eine robuste All Steel-Karkasse und eine spezielle Gummimischung aus, die hohe Schnitt- und Durchstichfestigkeit neben hervorragender Beständigkeit gewährleisten. Weitere Vorteile sind ausgezeichnete Traktion und Flotationseigenschaften auch bei schwersten Einsatzbedingungen.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 29"	29.5 R 29	TL	E-3	**	202 B	CRC	288	765	1980	883	6009	48	25.00/3.5	24.00/3.5
	33.25 R 29	TL	E-3	**	209 B	CRC	346	845	2080	915	6250	54	27.00/3.5	26.00/3.5
Ø 35"	37.25 R 35	TL	E-3	**	218 B	CRC	453	963	2381	1062	7229	59	31.00/4.0	-
Ø 39"	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	CRC	505	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-
	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	STD	689	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung