



AW 702



AW 702 a fost dezvoltată pentru utilaje, remorci și prese de balotat în aplicații de cultivare a solului și transport. Această anvelopă pentru sarcini grele a fost proiectată de BKT pentru a oferi un nou nivel de durabilitate. AW 702 este disponibilă în diferite versiuni pentru a satisface nevoile specifice ale utilizatorului final: o versiune cu bandă de aramidă este disponibilă pentru cei care au nevoie de o rezistență sporită la perforare, versiunea HD are un compus special rezistent la tăiere și așchiere, în timp ce versiunea specială oferă o rezistență extraordinară la miriște.

IS Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Presă de balotat, Industrial ▪ Remorcă

Version

STANDARD

Tire Type

TL

13.0/65-18

undefined IS Standard

| | |
|----------|----------------|
| SW (mm) | 336 |
| OD (mm) | 890 |
| SLR (mm) | 398 |
| RC (mm) | 2608 |
| Rim Rec | 11.0 |
| ECE | E4-106R-001905 |

Load Capacity (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 4.90 |
| 10 FR | 3920 |
| 25 FR | 3330 |
| 30 FR | 3135 |
| 40 FR | 2800 |

25-03-2026