



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 708



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



162

Technologies



Schwersteinsatz

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



AW 708

AW 708 wurde für Bodenbearbeitung, Transport und Heuernte-Anwendungen mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen entwickelt. Es ist auch eine „HD“ Version mit besonders schnitt- und reißfester Gummimischung erhältlich.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	HD	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SPL	18	TT	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SPL	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	10	TL	-	136 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TT	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TL	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SR	18	TL	-	149 A8
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	10	TL	-	138 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	14	TL	-	144 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	18	TL	-	148 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	SR	22	TL	-	152 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	491	866	380	2536	SPL	22	TL	-	152 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	14	TL	-	149 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	16	TL	-	152 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	18	TL	-	154 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	18	TL	-	154 A8

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SPL: Special - SR: Stubble Resistant

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Bias



162

Technologies



Schwersteinsatz

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 17"	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	10	TL	-	140 A8
	500/65 - 17	16.00	-	525	1080	462	3135	STD	18	TL	-	160 A8
	520/50 - 17	16.00	-	516	952	404	2777	STD	-	TL	-	162 A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling