



IS standard



GROWING TOGETHER

BKT POWERTRAILER
SR331



FICHE PRODUIT



Radial



169

Technologies



All Steel Radial



Service lourd



Tringle renforcée



Carcasse renforcée



Dessin à blocs

Performance



Essentiellement sur route



Capacité de charge élevée



Stabilité



Durabilité



Faible résistance au roulement



Économies de carburant



Confort



Excellentes propriétés de flottaison



Résistance aux coupures et déchirures



BKT POWERTRAILER[®] SR 331

Le POWERTRAILER SR 331 est le tout nouveau pneu radial All Steel (Tout Acier) de BKT, spécialement conçu pour les remorques et les camions-citernes dans les applications de transport. Développé pour une utilisation sur le terrain et sur la route, le POWERTRAILER SR 331 se distingue par ses bonnes propriétés de flottaison dans les champs ainsi que par son excellente traction sur l'asphalte. La construction All Steel est synonyme de capacité de charge élevée, de stabilité extraordinaire de la carcasse et d'une durabilité prolongée du pneu. La nervure spéciale du flanc offre une protection exceptionnelle contre les chocs et les effets du frottement du pneu, tandis que le talon hexagonal renforcé avec bandelette garantit que le pneu s'adapte parfaitement à la jante. En outre, la bande de roulement multiblocs garantit une résistance au roulement réduite, une pression de contact uniforme et une bonne tenue de route. Grâce à toutes ces caractéristiques, POWERTRAILER SR 331 est synonyme d'économie de carburant et de confort routier.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
										
Ø 22.5"	560/60 R 22.5	165 D	AG 16.00	17.00 ; AG 18.00	555	1245	565	3775	600	IMP
	560/60 R 22.5	169 D	AG 16.00	17.00 ; AG 18.00	555	1245	565	3775	600	IMP
	NEWSIZE									

IMP: Implement



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement