



AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS a fost proiectată pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune de top, chiar și în condiții de operare deosebit de incomode pe terenuri umede, cum ar fi câmpurile de orez sau mlaștini. Designul benzii de rulare a fost special dezvoltat pentru a asigura proprietăți optime de auto-curățare, care sunt esențiale pentru operațiunile pe terenuri noroioase și în timpul transferurilor. Pentru a optimiza productivitatea fermierilor reducând timpul de nefuncționare a mașinii, protecțiile laterale au fost integrate în designul anvelopei AGRIMAX ELOS pentru a asigura o protecție maximă împotriva posibilelor deteriorări.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

420/85R38

144;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94034512
SW (in)	17.2
OD (in)	68.3
SLR (in)	30.9
RC (in)	202.2
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13; W 14 L
ECE	E4-106R-000780
TRA Code	R2

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	3390	3960	4510	5070	5620	6160
25	3390	3960	4510	5070	5620	6160
20	3640	4230	4830	5420	6020	6610
5 LT	4560	5300	6050	6790	7540	8280
5 HT	3640	4230	4830	5420	6020	6610

25-03-2026