



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 44



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



G



158



Technologies



All Steel

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Komfort



EARTHMAX SR 44

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 44 ist ein All Steel Radialreifen, der sich für zahlreiche Anwendungen eignet, u.a. im Bergbau, Transport und Forstbetrieb. Das widerstandsfähige E-4 Reifenprofil sichert sowohl ausgezeichnete Traktion als auch Bedienerkomfort. EARTHMAX SR 44 (E-4) ist in der Lage, Ihre Produktivität zu optimieren, gleich in welchem Gebiet er zum Einsatz kommt.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 16"	7.50 R 16	TT	-	-	122/118 G	STD	-	226	820	380	2450	19	6	5.5; 6.5
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	-	146/143 G	STD	-	268	1075	505	3200	25	7.50	7.0; 7.50 VM; 8.0
	11.00 R 20	TT	E-4	***	-	STD	-	282	1111	520	3328	25	8.00	7.50; 8.50; 8.50 VM
	12.00 R 20	TT	E-4	***	-	STD	-	305	1138	532	3408	25	8.50 V	9.00 V
Ø 24"	12.00 R 24	TT	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V
	325/95 R 24	TT	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V
	325/95 R 24	TL	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung