



## TR 270

### Descripción

TR 270 es un neumático para tractores, idneo para utilizarlo en las labores del campo. Este neumático ha sido especialmente proyectado para ofrecer las mximas prestaciones en terrenos hmedos y mojados. En estas condiciones del terreno, a un neumático se le requiere que ofrezca un agarre superior, as como elevadas propiedades de auto limpieza. TR 270 satisface perfectamente todas estas caractersticas.



### UM

US Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Tractor

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	23.1-34
LI/SS	152;A8

## Dimensiones US Standard

Código USA	94030897
AS (in)	23.2
DT (in)	72.8
REC (in)	33.1
CR (in)	217.8
Llanta rec.	DW 20 A; DW 20 B
ECE	E11-106R-004507
Código TRA	R2

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	24
25	7830

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.