



EARTHMAX SR 468



EARTHMAX SR 468— это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Благодаря уникальному рисунку протектора эти шины, изготовленные с применением специальной резиновой смеси, идеально подходят для эксплуатации на твердых и скалистых грунтах и в суровых условиях горнодобывающих предприятий. Блоки протектора, формирующие грунтозацепы, продольными канавками и пересекающимися блоками, способствуют рассеиванию тепла. Кроме того, упрочненная прямоугольная плечевая зона гарантирует выталкивание осколков камней из пятна контакта шины во избежание повреждений. EARTHMAX SR 468 была разработана с использованием новейшей технологии BKT, благодаря которой шина может выдерживать повышенную нагрузку. Она отличается долгим сроком службы и устойчивостью к порезам и проколам от скальных пород.

US Standard

 Radial

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version

HEAT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

50/80R57

257;B

undefined US Standard

USA Code	94075157
OD (in)	142.1
SLR (in)	62.9
RC (in)	428.0
Rim Rec	32.00/6.0
Rim Alt	34.00/6.0; 29.00/6.0
TRA Code	E4

Load Capacity (US)

mph / psi	80	83	87	91	94	98	102
30	135500	139000	143500	147500	152000	156500	161000

23-03-2026