



AW 708

Descrizione

AW 708 è stato sviluppato per la lavorazione della terra nonché applicazioni di trasporto e raccolta del fieno con attrezzi agricoli, rimorchi e macchine per la raccolta del fieno/pressapaglia. È disponibile una versione "HD" con mescola speciale resistente a tagli e lacerazioni.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno, Industriale ■
Rimorchio



Versione

STUBBLE RESISTANT

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

19.0/45-17

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94047697
LS (in)	18.5
DT (in)	34.1
RCS (in)	15.0
CR (in)	99.8
Cerchio cons.	16.00
ECE	E11-106R-003636

Portata (US)

mph / psi	57
5 FR	10960
15 FR	9310
20 FR	8760
25 FR	7830

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.