



MULTIMAX MP 513



MULTIMAX MP 513 a fost proiectată de BKT pentru vehicule polivalente în aplicații municipale/întreținere și transport, atât pentru uz agricol, cât și industrial. Este perfectă pentru vehicule universale și camioane cu îngrășăminte. Datorită carcasi puternice din nailon cu benzi din oțel, MULTIMAX MP 513 permite transportarea sarcinilor grele la viteze mari, oferind o experiență de condus confortabilă. Asigură o durată de viață mai lungă și tracțiune, împreună cu proprietăți remarcabile de auto-curățare.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Vehicul universal, Industrial ▪ Vehicul universal

Version

STANDARD

Tire Type

TL

375/70R20MPT

136;G

undefined IS Standard

SW (mm)	377
OD (mm)	1034
SLR (mm)	472
RC (mm)	3121
Rim Rec	12
Rim Alt	W 10; DW 10; 11; 11 SDC; W 11; DW 11; 12 SDC
ECE	E11-54R-0016139

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1210	1435	1705	1975	2240
65	1315	1560	1855	2145	2435
40	1395	1655	1965	2275	2580

25-03-2026