



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 57



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

L-5



A2

204

Technologies



All Steel



Desenho de blocos

Performance



Durabilidade



Tração



Resistência aos cortes



Estabilidade



EARTHMAX SR 57

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 57 é um pneu radial All Steel, especialmente projetado para carregadores, tratores de esteira e veículos universais utilizados nas minas subterrâneas. O pneu assegura uma tração superior, estabilidade e conforto em superfícies ásperas e rochosas. O piso do pneu extra profundo L-5, junto com o composto de borracha, com uma fórmula especial UMS (underground mine service), garantem uma maior resistência ao desgaste para além de uma resistência extraordinária contra cortes de rocha e furos.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 15"	7.50 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	223	845	-	-	46	6.00	6.50
	8.25 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	240	880	-	-	47	6.50	7.00
	10.00 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	278	916	-	-	48	7.50	7.00
Ø 20"	10.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	272	1105	-	-	48	7.50	-
	12.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	318	1180	-	-	56	8.50	-
Ø 25"	18.00 R 25	TL	L-5	**	204A2	CRC	-	515	1651	-	-	80	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento