# AW 702

AW 702 har utvecklats för arbetsfordon, släpvagnar och balpressar inom jordbearbetning och transportarbeten. Det robusta däcket har konstruerats av BKT för att erbjuda hållbarhet i en klass för sig. AW 702 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: Det finns en variant med "stålförstärkt bälte" för kunder som behöver extra motståndskraft mot punktering, medan "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummiblandning med motståndskraft mot skärande underlag och punktering. "Special"-versionen erbjuder enastående motståndskraft mot stubb.

IS Standard

Bias

Jordbruk ▪ Balpress,Industriell ▪ Släpvagn

| | |
|---|---|
| **Version** | STANDARD |
| **Tire Type** | TT |
| | 6.00-16 |
| | |

## undefined IS Standard

| | |
|---|---|
| SW (mm) | 169 |
| OD (mm) | 722 |
| SLR (mm) | 334 |
| RC (mm) | 2197 |
| Rim Rec | 4.00 E |
| Rim Alt | 4.50 E; 4½ K |
| ECE | E4-106R-001958 |

## Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 2.75 |
|---|---|
| 10 FR | 965 |
| 25 FR | 820 |
| 30 FR | 775 |
| 40 FR | 690 |

24-03-2026