



TR 270

Descripción

TR 270 es un neumático para tractores, idneo para utilizarlo en las labores del campo. Este neumático ha sido especialmente proyectado para ofrecer las mximas prestaciones en terrenos hmedos y mojados. En estas condiciones del terreno, a un neumático se le requiere que ofrezca un agarre superior, as como elevadas propiedades de auto limpieza. TR 270 satisface perfectamente todas estas caractersticas.



UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	18.4-38
LI/SS	153;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	465
DT (mm)	1784
REC (mm)	822
CR (mm)	5334
Llanta rec.	W 16 A; W 16 L
Llanta alt.	W 15 L; DD 16
ECE	E11-106R-004511
Código TRA	R2

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.30
30	3650

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.