



FLOTATION 648



Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.

IS Standard

◆ Bias

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик

Version

STANDARD

Tire Type

TL

350/65-22.5

undefined IS Standard

SW (mm)	358
OD (mm)	1030
SLR (mm)	451
RC (mm)	3069
Rim Rec	AG 11.75
ECE	E11-106R-004551

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.00	3.00	4.00	5.00
10 FR	2830	3585	4240	4830
20 FR	2545	3225	3820	4345
30 FR	2260	2865	3395	3865
40 FR	2020	2560	3030	3450
50 FR	1820	2305	2725	3075
10 DW	1990	2520	2990	3400
20 DW	1790	2270	2690	3060
30 DW	1590	2015	2390	2720
40 DW	1420	1800	2135	2430
50 DW	1280	1620	1920	2180

25-03-2026