



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



195



Tecnologias



All Steel



Desenho de blocos

Performance



Durabilidade



Tração



Estabilidade



EARTHMAX SR 45

RADIAL OTR TIRES

 O EARTHMAX SR 45 é um pneu radial totalmente em aço concebido especificamente para camiões basculantes rígidos que operam em minas a céu aberto, pedreiras e estaleiros de construção. O seu padrão de piso profundo e não direcional proporciona uma tração superior, mesmo em terrenos lamacentos. O desenho do piso em blocos melhora a tração e a estabilidade, aumentando o desempenho da máquina e a segurança do operador. Com uma carcaça totalmente em aço e cintas de aço duráveis de várias camadas, o pneu oferece uma estabilidade e resistência excepcionais a rasgões e furos. Os compostos do piso especificamente concebidos garantem resistência aos cortes, ao desgaste e à geração de calor, tornando o pneu ideal para enfrentar várias condições difíceis. O EARTHMAX SR 45 está disponível em compostos padrão, resistentes ao corte e resistentes ao calor.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento