



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

320/85R38

143/A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	329
OD (mm)	1509
SLR (mm)	700
RC (mm)	4580
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10; DW 10
ECE	E4-106R-000781
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
50	985	1145	1500	1830	1990	2130	2320	2510	2725
40	985	1145	1500	1830	1990	2130	2320	2510	2725
30	1055	1230	1610	1960	2135	2280	2485	2690	2920
10 LT	1320	1540	2015	2450	2670	2855	3110	3365	3655
10 HT	1055	1230	1610	1960	2135	2280	2485	2690	2920

25-03-2026