



AGRIMAX TERIS

Descrição

As ceifeiras-debulhadoras de elevada potência atuais exigem pneus capazes de suportar máquinas e cargas pesadas sem prejudicar as culturas. A BKT compromete-se a oferecer-lhe soluções de pneus radiais na vanguarda para aumentar o rendimento da sua colheita. AGRIMAX TERIS é o parceiro ideal para as suas operações combinadas. As suas características essenciais são uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada que fornecem os melhores desempenhos em termos de operação de colheita. A proteção do flanco e os ombros arredondados contribuem a aumentar a resistência - prolongando portanto o ciclo de vida do produto - também em condições severas e em presença de restolhos no campo.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Ceifeira

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

IF580/80R34CFO

LI/SS

177;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	586
DT (mm)	1792
RCS (mm)	810
CR (mm)	5422
Jante rec.	DW 20 B; DW 20 A
Jante alt.	DW 21 A; DW 21 B
ECE	E4-106R-001833

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
70	2460	2860	3260	3725	4120	4520	4985	5250	5785	6250	6645
From 65 to 40	2705	3140	3580	4090	4530	4965	5405	5770	6355	6865	7300
30	2815	3270	3725	4225	4710	5165	5700	6005	6610	7140	7595
20	2920	3395	3865	4420	4890	5365	5915	6230	6860	7415	7885
10	3435	3990	4545	5195	5755	6310	6960	7330	8070	8720	9275
Upto 30 Cyc*	3515	4085	4655	5315	5885	6455	7210	7500	8260	8925	9490
Upto 15 Cyc*	4190	4870	5545	6340	7020	7695	8490	8940	9845	10640	11315
10 HT	2815	3270	3725	4225	4710	5165	5700	6005	6610	7140	7595

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.