



## VIJETA

### Descrição

VIJETA um pneu agrícola apropriado para aplicações na estrada e fora da estrada. O desenho do piso com nervura de 5 costelas otimiza a distribuição da carga. Além disso, o composto de borracha, resistente ao desgaste e a carcaça robusta garantem um longo ciclo de vida do pneu.

### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

8.00-19

LI/SS

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	225
DT (mm)	912
Jante rec.	5.00

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.15
15	1660

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.