



IS standard



GROWING TOGETHER

# XL GRIP (BHL)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



152

#### Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Estabilidade



# XL GRIP (BHL)

XL GRIP (BHL) foi especialmente desenvolvido para retroescavadoras que são utilizadas em operações pesadas nas aplicações de escavação, terraplanagem e carregamento. O desenho não direcional do piso do pneu assegura uma ótima tração e estabilidade. O especial composto de borracha do piso traduz-se numa resistência excelente a cortes e lacerações e prolonga a vida do piso do pneu.

|       | MEDIDA       | TT/TL | PR | LI/SS  |        | Versão  | S.W.<br>(mm)                                                                        | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | JANTE    |                               |
|-------|--------------|-------|----|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|       |              |       |    | DW     | FR     |         |    |  |  |  | Standard | Alternativa                   |
|       |              |       |    |        |        |         |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          |                               |
| Ø 16" | 9.00 - 16    | TT    | 12 | 132 A6 |        | STD     | 260                                                                                 | 910                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 6.50 H   | 6.00 G                        |
|       | 9.00 - 16    | TT    | 16 | 137 A6 |        | STD     | 260                                                                                 | 910                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 6.50 H   | 6.00 G                        |
| Ø 18" | 12.5/80 - 18 | TL    | 12 | -      | 142 A8 | STD     | 305                                                                                 | 980                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | W 9      | 11                            |
|       | 12.5/80 - 18 | TT    | 12 | -      | 142 A8 | STD     | 305                                                                                 | 980                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | W 9      | 11                            |
|       | 12.5/80 - 18 | TT    | 16 | -      | 148 A8 | STD     | 305                                                                                 | 980                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | W 9      | 11                            |
| Ø 20" | 10.00 - 20   | TT    | 18 | -      |        | AR + SB | 285                                                                                 | 1075                                                                                | 505                                                                                 | 3257                                                                                | 7.5      | 7.0                           |
|       | 10.00 - 20   | TT    | 18 | -      |        | AB      | 285                                                                                 | 1075                                                                                | 505                                                                                 | 3257                                                                                | 7.5      | 7.0                           |
|       | 10.00 - 20   | TT    | 18 | -      |        | IND     | 285                                                                                 | 1075                                                                                | 505                                                                                 | 3257                                                                                | 7.5      | 7.0                           |
|       | 10.00 - 20   | TT    | 18 | -      |        | SB      | 285                                                                                 | 1075                                                                                | 505                                                                                 | 3257                                                                                | 7.5      | 7.0                           |
|       | 12.00 - 20   | TT    | 20 | -      |        | IND     | 320                                                                                 | 1155                                                                                | 545                                                                                 | 3465                                                                                | 8.5      | 8.0                           |
| Ø 24" | 12.00 - 24   | TT    | 20 | -      |        | IND     | 320                                                                                 | 1250                                                                                | 585                                                                                 | 3710                                                                                | 8.5      | 8.0                           |
|       | 14.9 - 24    | TT    | 12 | 145 A8 |        | IND     | 380                                                                                 | 1240                                                                                | 575                                                                                 | 3646                                                                                | DW 13    | DW 11 ;<br>DW 12 ;<br>DW 13 L |
| Ø 28" | 16.9 - 28    | TT    | 12 | 152 A8 |        | IND     | 450                                                                                 | 1400                                                                                | 640                                                                                 | 4175                                                                                | DW 15 L  | DW 14 L                       |

STD: Standard - AR + SB: Aramid + Steel Belted - AB: Aramid Belted - SB: Steel Belted - IND: Industrial

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling