



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrição

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a inovadora tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standard e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standard. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator de alta potencia



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF710/60R38

LI/SS

171;D

# Dimensões IS Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| LS (mm)    | 708             |
| DT (mm)    | 1820            |
| RCS (mm)   | 794             |
| CR (mm)    | 5447            |
| Jante rec. | DW 25 B         |
| Jante alt. | DW 23 B         |
| ECE        | E11-106R-004520 |
| Código TRA | R1W             |

# Capacidade de carga (IS)

|                                |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| km/h / bar                     | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.6  |
| 70                             | 3075 | 3580 | 4080 | 4585 | 5090 | 5595 |
| from 65 to 40                  | 3380 | 3935 | 4485 | 5040 | 5595 | 6150 |
| 30                             | 3445 | 4010 | 4570 | 5140 | 5705 | 6270 |
| 20                             | 3515 | 4090 | 4660 | 5240 | 5815 | 6395 |
| 10                             | 3715 | 4325 | 4930 | 5540 | 6150 | 6765 |
| *Upto 10 Cyc with front loader | 4730 | 5505 | 6275 | 7055 | 7830 | 8610 |
| 10HT                           | 3445 | 4010 | 4570 | 5140 | 5705 | 6270 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.