



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 387



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

R-4

A6

164

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



TR 387

 TR 387 è uno pneumatico agro-industriale, idoneo per rimorchi per la canna da zucchero e compattatori. Lo pneumatico si distingue per l'elevata capacità di carico ed è disponibile in diverse versioni al fine di soddisfare le esigenze specifiche degli utilizzatori in termini di resistenza a tagli e lacerazioni, operazioni di servizio pesante e durabilità. La versione "dual bead", a doppio tallone, è particolarmente idonea per trattori industriali e operazioni di trasporto con rimorchi.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 24"	11.2 - 24	W 10	W 9	292	1075	496	3228	STD	-	TL	116 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	327	1134	529	3503	STD	8	TL	120 A6
	NEWSIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	485	1450	635	4150	STD	10	TL	142 A6
	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	485	1450	635	4150	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	485	1450	635	4150	HD	16	TL	152 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	STD	8	TL	145 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	HD	12	TL	164 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	STD	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB HD	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	HD DB SPL	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB HD	18	TT	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB HD	18	TT	161 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	325	1200	550	3576	STD	8	TL	123 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty - DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty - HD DB SPL: Heavy Duty Dual Bead Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento



Diagonale

R-4



A6



164



Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 28"	16.9 - 28	DW 15 L	DW 14 L	440	1400	630	4074	STD	8	TL	135 A6
Ø 30"	16.9 - 30 (14 - 30)	DW 15 L	DW 14 L	440	1450	655	4220	STD	8	TL	137 A6
	18.4 - 30 (15 - 30)	DW 16 L	DW 15 L	475	1530	677	4511	STD	8	TL	139 A6
	18.4 - 30 (15 - 30)	DW 16 L	DW 15 L	475	1530	680	4395	HD	14	TT	151 A6
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	DW 20 A ; DW 20 B	-	605	1675	770	4909	DB	16	TL	161 A6
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	DW 20 A ; DW 20 B	-	605	1675	-	-	DB HD	18	TL	164 A6
Ø 32"	24.5 - 32	DH 21	DH 21 B ; DH 21 H ; DH 21 HB	625	1755	790	5226	DB HD	16	TL	164 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty - DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento