



RIB 713



RIB 713 är ett däck med stålbalte för jordbrukstillämpningar. RIB 713 har konstruerats med IF-teknologi som svar på den ökande medvetenheten om minskad jordpackning i modernt jordbruk. Detta gör det möjligt för däckets att bära tyngre laster vid lägre uppblåsningstryck vilket ger ett större avtryck med enhetlig viktfordelning. Strukturen med stålbalte ger utmärkt motstånd mot punktering och därför ökat skydd mot stubbpenetrering och relativ skada, även vid körning i hård stubb. Dessutom gör hastighetsklassen D (65 km/h – 40 mph) det möjligt med snabba vägtransporter. RIB 713 är BKT:s bidrag till att maximera både produktiviteten och effektiviteten för ditt jordbruk.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Arbetsfordon

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

IF280/70R15

128;D

undefined IS Standard

SW (mm)	279
OD (mm)	779
SLR (mm)	347
RC (mm)	2356
Rim Rec	W 8
ECE	E4-106R-001820
TRA Code	I1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
From 10 to 65 km/h	670	775	885	1010	1120	1225	1335	1425	1570	1695	1800

25-03-2026