



PUDDLE SPECIAL (B)

Descrizione

PUDDLE SPECIAL è uno pneumatico agricoltura R-2 particolarmente sviluppato per operazioni nelle risaie. Il disegno extra profondo del battistrada, oltre alla disposizione speciale dei ramponi, assicura ottima aderenza e trazione eccellente anche su terreno bagnato e soffice. Il largo elemento centrale offre una migliore capacità di adattamento per applicazioni su strada oltre a eccellenti prestazioni operative. In aggiunta, PUDDLE SPECIAL mostra ottime proprietà di auto-pulitura e durabilità elevata.



UM

IS Standard

Costruzione

 Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Irrorazione

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	120/90-26
LI/SS	94;A2

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	127
DT (mm)	940
RCS (mm)	448
CR (mm)	2847
Cerchio cons.	4 JA
ECE	E11-106R-0011399

Portata (IS)

km/h / bar	3.60
10	670

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.