



SKID POWER PLUS

Beschreibung

SKID POWER PLUS wurde speziell für Skid-Steer-Lader bei Anwendungen im Baugewerbe entworfen. Die breiteren Stollen gewährleisten hervorragende Traktion sowie ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften. Der Reifen wartet mit einer extra tiefen Lauffläche und zusätzlichem Flankenschutz auf, die ausgezeichnete Schnitt- und Reifefestigkeit sowie erstklassige Beständigkeit verleihen. SKID POWER PLUS ist der ideale Reifen auf lockerem Untergrund. Die breite Aufstandsfläche bietet hervorragende Stabilität im Einsatz.



UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Kompaktlader

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	10-16.5
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94054664
QSB (in)	9.9
AD (in)	30.5
Felge empf.	8.25

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	60
5	4140
10	3270
15	3020

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.