



EARTHMAX SR 30

Beschreibung

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) ist ein All Steel Radialreifen, der für den doppelten Einsatz mit Ladern oder knickgelenkten Muldenkippern entwickelt wurde. Mehrlagige Stahlbänder und ein starres Blockprofil gewährleisten erstklassige Traktion, Stabilität sowie Dauerhaftigkeit. Die spezielle, schnittfeste Gummimischung macht EARTHMAX SR 30 zum idealen Reifen bei zahlreichen harten Einsatzbedingungen.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper



Version CUT RESISTANT COMPOUND

Reifentyp TL

Reifengröße 26.5R25

LI/SS 202;A2

Abmessungen US Standard

USA-Code	94054442
AD (in)	68.6
SLR (in)	30.2
RU (in)	204.7
Felge empf.	22.00/3.0
TRA-Code	L3

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	58	62	65	69	73
5	28300	29100	30900	32000	33100

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.