



SKID POWER PLUS

Descrição

SKID POWER PLUS foi desenvolvido para minicarregadoras skid steer nas aplicações da construção civil. Os blocos mais largos garantem uma tração excelente bem como algumas propriedades de autolimpagem. O pneu destaca-se pelo piso do pneu extra profundo junto com a maior proteção dos flancos, assegurando uma resistência excelente a cortes e rasgos, além de uma durabilidade extraordinária. SKID POWER PLUS o pneu ideal para superfícies terrosas. A larga área de contato assegura uma ótima estabilidade durante as operações.

UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora compacta



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

10-16.5

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94054664
LS (in)	9.9
DT (in)	30.5
Jante rec.	8.25

Capacidade de carga (US)

mph / psi	60
5	4140
10	3270
15	3020

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.