



BK 826

Descrição

O pneu BK 826 foi concebido por especialistas para reboques em aplicações de transporte, proporcionando uma durabilidade e um desempenho inigualáveis. A versão "Harvester Special" foi concebida especificamente para a colheita, garantindo uma fiabilidade ótima no campo. Este pneu diagonal possui uma carcaça reforçada, oferecendo uma capacidade de carga excecional para satisfazer as exigências de tarefas de uso intensivo. Além disso, o BK 826 está disponível numa variante "Industrial", concebida com uma resistência superior a cortes e "chips", o que o torna uma escolha ideal para retroescavadoras com pá carregadora em condições exigentes



UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque, Industrial ■ Reboque

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	9.00-16
LI/SS	

Dimensões IS Standard

LS (mm)	265
DT (mm)	925
Jante rec.	6.50 H
Jante alt.	6.00 G

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.15
30	1900

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.