



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	650/65R26.5
LI/SS	174;D

Dimensões US Standard

Código USA	94045587
LS (in)	25.4
DT (in)	59.8
RCS (in)	26.9
CR (in)	183.2
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-001651

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	4310	4980	5650	6870	7940	9150	10360	11170	12380	13450
40	4730	5470	6210	7540	8720	10050	11380	12270	13590	14770
30	5730	6620	7520	9130	10550	12160	13770	14850	16460	17880
25	6440	7440	8440	10250	11860	13670	15480	16690	18500	20090
15	7470	8640	9810	11920	13780	15880	17980	19380	21480	23350
5	8510	9840	11180	13570	15700	18090	20480	22070	24470	26590

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.