



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID MAX SR-SKIDDER



FICHE PRODUIT



Radial

A8/B

137

Technologies



All Steel



Ceintures en acier

Mélange spécial
antistatique

Performance

Capacité de charge
élevéeRésistance aux
coupures

Durabilité



Traction



Confort



Stabilité



SKID MAX SR-SKIDDER

FR Le SKID MAX SR-SKIDDER, est le nouveau pneu radial tout acier de BKT spécialement conçu pour des environnements de travail à très fortes charges et des surfaces dures, tels que l'entretien des routes ou le travail en déchetterie sur des véhicules tels que les chargeuses compactes, les chargeuses-pelleteuses ou les chargeurs télescopiques. Grâce à sa construction robuste avec ses ceintures et sa carcasse en acier, ce pneu offre une longévité supérieure et une capacité de charge élevée. La bande de roulement robuste et large comporte un bloc central continu qui, conjointement au mélange de la bande de roulement qui est antistatique et extrêmement résistant à l'abrasion, garantit une parfaite traction et une grande résistance à l'usure. Le flanc très épais et la carcasse robuste garantissent une longévité exceptionnelle, réduisant le risque de crevaison ou de dommages accidentels, ce qui réduit par conséquent les temps d'immobilisation de la machine. La protection de jante est spécialement conçue pour assurer une meilleure protection contre les crevaisons et les dommages sur les rebords de jante. Rappelez-vous que le SKID MAX SR-SKIDDER offre également un excellent niveau de confort et de stabilité pour vos travaux quotidiens.

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 16.5"	260/70 R 16.5 (10 R 16.5)	TL	-	129 A8/B	IND	263	776	352	2367	8.25	7.50 ; 9.00
	300/70 R 16.5 (12 R 16.5)	TL	-	137 A8/B	IND	306	830	378	2530	9.75	-

IND: Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement