



FLOTATION 558

Descripción

FLOTATION 558 es un neumático de flotación con telas cruzadas, idóneo para cosechadoras y empacadoras de heno, camiones cisterna y remolques, tanto por carretera como fuera de la carretera. Se aconseja particularmente en todos los casos en los que una óptima tracción y una elevada capacidad de carga son características esenciales para el trabajo del suelo.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

500/45-22.5

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94006267
AS (in)	19.7
DT (in)	41.1
REC (in)	18.5
CR (in)	124.7
Llanta rec.	AG 16.00
ECE	E4-106R-002307

Capacidad de carga (US)

mph / psi	33	36	39
5 FR	8860	9290	9720
10 FR	7970	8370	8750
20 FR	7090	7430	7780
25 FR	6330	6640	6940
30 FR	5700	5970	6170
5 DW	6290	6600	6910
10 DW	5670	5940	6220
20 DW	5040	5280	5530
25 DW	4500	4720	4940
30 DW	4050	4240	4410

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.