



SM 55 L5S

Descrição

SM 55 (L-5S) um pneu de lonas cruzadas, ideal para as operaes nas minas subterrneas. O piso realizado com um composto de borracha especial, resistente a cortes e rasgos e caracterizado por uma profundidade extra L-5S. Isto significa tempos reduzidos de paragem da mquina, garantindo uma vida prolongada do pneu. O pneu tambm est disponvel em verso steel belted com cintos em ao.



UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

OTR ■ Veiculo para minas subterrâneas

| | |
|----------------|-----------|
| Versão | ARASHIELD |
| Tipo de pneu | TL |
| Medida do pneu | 17.5-25 |
| LI/SS | |

Dimensões US Standard

| | |
|------------|---------------------------|
| Código USA | 94052974 |
| DT (in) | 54.1 |
| RCS (in) | 24.8 |
| CR (in) | 159.2 |
| Jante rec. | 14.00/1.5 |
| Jante alt. | 14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC) |
| Código TRA | L55 |

Capacidade de carga (US)

| | |
|-----------|-------|
| mph / psi | 98 |
| 5 | 20000 |
| 10 | 17400 |
| 15 | 16000 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.