



EARTHMAX SR 48

Beschreibung

EARTHMAX SR 48 ist ein radialer All-Steel-Reifen, der speziell für starre Muldenkipper konzipiert und gefertigt wurde. Er gewährleistet verbesserte Traktion und außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und ist so auch für die anspruchsvollsten Einsatzbedingungen in felsiger Umgebung geeignet. Der Reifen ist ideal für den Transport schwerer Lasten. Der quadratisch geformte Schulterbereich schützt die Flanke vor Schden und Schnitten. EARTHMAX SR 48 wartet mit einer robusten All-Steel-Karkasse auf, die ausgezeichneten Schutz gegen uere Einwirkungen und Durchste von Steinen bietet, was sich in optimierter Produktivitt zeigt.



UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper

Version	STANDARD COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	27.00R49
LI/SS	223;B

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	2688
SLR (mm)	1225
RU (mm)	8165
Felge empf.	19.50/4.0
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.