



IS standard



GROWING TOGETHER

BK-LOADER 53



FICHE PRODUIT



Radial



155

Technologies



Ceintures en aramide

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Résistance élevée aux perforations



Auto-nettoyage



Traction



BK-LOADER 53

FR BK-LOADER 53 est un pneu avec ceintures en aramide, développé pour les chargeurs dans les applications industrielles. Le dessin exclusif de la bande de roulement extra-profonde garantit une excellente stabilité latérale ainsi qu'une extraordinaire résistance à l'usure, aux coupures et aux crevaisons. BK-LOADER 53 se distingue par d'exceptionnelles propriétés d'autonettoyage, et par une traction et une adhérence optimales sur surfaces mouillées et sèches. Ce pneu est particulièrement adapté pour les opérations de recyclage.

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 18"	365/70 R 18	TL	-	146 A2/142 A4	AB	360	990	458	3017	11	-
	405/70 R 18	TL	-	153 A2/149 A4	AB	407	1045	-	-	13	14; 13 SDC; 12; 12 SDC
Ø 20"	405/70 R 20	TL	-	155 A2/151 A4	AB	407	1097	511	3339	13	14; 13 SDC; 12; 12 SDC

AB: Aramid Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement