



AT 171

Descripción

AT 171 es ideal para los tractores de carreras 4x4 en el fango. El especial diseño direccional y extra profundo de la banda de rodadura asegura una excelente tracción en las superficies mojadas y fangosas.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo ATV



STANDARD

TL

Medida del neumático

33x9-20

LI/SS

85;A8

Dimensiones US Standard

94056880		
	8.1	
	33.0	
	15.2	
	103.0	
	W 7	
	W 6	
	R1W+	
mph / psi	20	15
25 MUD BOGGING	1136	-
50 MUD BOGGING	567	-
25 CASUAL TRANSPORT	-	995
50 CASUL TRANSPORT	-	480

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.